

**Industriesauger mit
Wechselstromantrieb
Typ R01 A:
Die Kleinen
mit der
großen
Leistung**




Industriesauger mit Wechselstromantrieb Typ R01 A

- Sichtfenster
- Ansaugfilter
- Gehäuse aus GFK
- Gebläse
- Rückschlagklappe
- Handabreinigung
- Reststaubfilter
Staubklasse H
- Taschenfilter
Staubklasse L / M
- Sauganschluss
(verschließbar)
- Fußhebelentleerung



Unabhängiger Betrieb einzelner Gebläse möglich



Einfache Handhabung durch Ruwac Fußhebelentleerung



zum Film

Die Kleinen mit der großen Leistung

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
 - Gehäuse aus GFK
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme
- Ausführungen für Staub-Ex-Bereich
- Lieferbar mit Reststaubfilter Staubklasse H
- Unabhängiger Betrieb einzelner Gebläse dank Rückschlagklappe

R01 A024
beim Aussaugen
von Öfen



R01 A030
in der Holzverarbeitung



R01 A030
in der
Kunststoff-
verarbeitung



R01 A036
in der Pulverbeschichtung



R01 A020
mit Vorabscheider
im Heizkraftwerk



R01 A024
in der Großbäckerei



Technische Daten

	R01 A			
	020 BA1	024 BA1	030 BA1	036 BA1
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Spannung (V)	230	230	230	230
Unterdruck (mbar)	-195	-210	-185	-210
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3 m Schlauch)	270	290	430	460
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Taschenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Zellenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse L, M)	890	890	890	890
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse L, M)	890	890	890	890
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse L, M)	1.200	1.200	1.200	1.200
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse H)	1.010	1.010	1.010	1.010
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse H)	1.010	1.010	1.010	1.010
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse H)	1.340	1.340	1.340	1.340
Breite (mm)	520	520	520	520
Länge (mm)	850	850	850	850
Schutzart IP	x4	x4	x4	x4
Schutzart IP (Zone 22)	54	54	54	54
Fassungsvermögen (Liter)	35	35	35	35
Sauganschluss (mm)	50	50	70	70

Unterschiedliche Entsorgungssysteme



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 2014/34/EU lieferbar.



2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-1220-000-06.2021